

BANCS D'ÉPREUVE

SPT

Capacité de cuve
590 L ou 710 L

Pression d'épreuve
0 à 10 bars



Moto



Automobile



Poids lourds



Maritime



Deux modèles disponibles:

SPT 1600 L
SPT 1600 XL

Banc d'épreuve pour test en pression et en température du circuit de refroidissement des culasses et blocs moteur.

Rotation du berceau à 360° via un moto-réducteur

Montée et baisse du berceau effectuée par un vérin hydraulique.

Contrôle du niveau d'eau.

PLUS DE

40

ANS D'EXPERTISE



CONSEILS &
SAV

EQUIPEMENT STANDARD



MOTORISATION VERTICALE HYDRAULIQUE

Montée et plongée de la pièce par commande hydraulique.



PANNEAU DE CONTROLE

Un joystick ergonomique pilote le mouvement du berceau.
La température de l'eau est réglée d'usine à 70°C maximum.
Possibilité de programmer les cycles de chauffe au moyen d'une programmeur mécanique.



KIT DE BRIDAGE CULASSE

Un kit de bridage est fourni avec la machine. Il permet d'assurer l'étanchéité du circuit à tester en bouchant les trous de la pièce avec un jeu de bouchons en néoprène et en injectant de l'air comprimé pour réaliser le test. Différents types de plaques de plexiglas peuvent être fixés sur la face supérieure de la pièce à tester, afin de permettre une localisation précise des fuites d'air.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENCOMBREMENT	SPT 1600L	SPT 1600 XL	CAPACITE	SPT 1600L	SPT 1600 XL
Profondeur	1120 mm	1200 mm	Profondeur	395 mm	460 mm
Largeur	2050 mm	2060 mm	Largeur	1350 mm	1350 mm
Hauteur	1800 mm	1800 mm	Hauteur	410 mm	460 mm
Poids net	510 Kg	660Kg	Hauteur immergée	390 mm	330 mm
			Poids net	300 Kg	300 Kg

CUVE	SPT 1600L	SPT 1600 XL	BERCEAU	SPT 1600L	SPT 1600 XL
Capa. de cuve	590 L	710 L	Pu. hydraulique	0.75 kW	0.75 kW
Puissance de chauffe	2 x 4.5 kW	2 x 4.5 kW	Pu. rotation berceau	0.18 kW	0.18 kW
Thermostat	0 à 70°C	0) 70°C	Course verticale	490 mm	545 mm

CONNEXIONS

Alimentation électrique : 16kVA-3x400V-AC-50/60 Hz **ou** 16kVA-3x230V-AC-50/60 Hz

Alimentation pneumatique : 6 bars

SERDI

SERDI FRANCE

SERDI CORP

23, Avenue des Vieux Moulins
74000 Annecy, France
+33 4 50 65 63 00
+33 4 50 52 99 92
export@serdi.com

301-C Cayuga Drive
Mooresville, NC 28117, United states
800-447-3790
customerservice@serdi-usa.com